



DECLARATION OF PERFORMANCE (Performans Beyanı)

EU 305/2011

NO:014

1. Unique identification code of the product type / Ürün tipi kimlik kodu	ODE MEMBRAN SERIES / ODE MEMBRAN SERİSİ
2. Intended use/es / Kullanım amacı/ amaçları	Bitumen damp proof sheets including bitumen basement tanking sheets of <i>Bodrum katlarda depolama amaçlı kullanılan levhalar dahil bitümlü rutubet yalıtım levhaları</i>
3. Manufacturer/ İmalatçı	ODE YALITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş Piyale Paşa Bulvarı Ortadoğu Plaza Kat:12 34384 Okmeydanı - Şişli / İstanbul / Türkiye
4. Authorised representative / Yetkili Temsilci	Yok / Not applicable
5. System/s of AVCP / Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemi/Sistemleri	System 2+, System 3 / Sistem 2+, Sistem 3
6a. Harmonized standard / Uyumlaştırılmış Standart Notified body/ies/ Onaylanmış Kuruluş(lar)	EN 13969:2004/A1:2006 <i>AB Onaylanmış Kuruluşu TEBAR Laboratuvarları NB 2164</i> <i>Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. NB 1020</i>

7. Declared Performance/s Beyan Edilen Performanslar

ODE MEMBRAN SERIES / ODE MEMBRAN SERİSİ							
Essential Characteristics / Temel Karakteristikler	Tolerance / Tolerans	OPAL OP 300	OPAL OP 400	GRANAT GP 300	GRANAT GP 400	RUBIN RP 300	RUBIN RP 400
Flexibility at Low Temperature / Düşük Sıcaklık Esnekliği (°C)	min (°C)	-5		-10		-20	
Tensile Properties / Çekme Özellikleri (N/50 mm)	%	600 / 400 (-30%, +∞)		800 / 600 (±50 %)		800 / 600 (±50 %)	
Peel Resistance / Ek Yeri Ayrılma Dayanımı (N/50 mm)	±20 %	20 (-20%, +∞)		20		20	
Shear Resistance / Ek Yeri Kayma Dayanımı (N/50 mm)	%	400 (-30%, +∞)		400 (±20 %)		400 (±50 %)	
Resistance to Impact / Darbe Dayanımı (mm)	min	1000		1000	1500	1000	1500
Resistance to Static Loading / Statik Yüklere Dayanım (kg)	min	15	20	15	20	15	20
Resistance to Tearing (Nail Shank) / Çivi ile Yrıtılma (N)	%	130/130 (-30%, +∞)		150/150 (±20 %)		200/200 (±50 %)	
Reaction to Fire / Yangına Tepki	-	E					
Watertightness / Su Geçirimsizlik	-	NPD					
Durability of Watertightness Againsts Artificial Ageing / Yapay Yaşlandırma Sonunda Su Sızdırmazlığı	-	NPD					
Durability of Watertightness Againsts Chemicals / Kimyasal Maddelelere Maruziyet Sonunda Su Sızdırmazlığı	-	NPD					
Dangerous Substance / Tehlikeli Maddeler	-	Doesn't contain asbestos or coal tar constituents / Asbest veya kömür katranı bileşikleri içermez.					

NPD: No Performance Determined, Performans Belirlenmedi

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above. / Yukarıda tanımlanan yapı malzemesi beyan edilen performanslar grubuna sahiptir. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) uyarınca hazırlanan bu performans beyanı sadece yukarıda tanımlanan imalatçının sorumluluğu altında yayımlanır.

Signed for and on behalf of the manufacturer by

İmalatçı / İmalatçı adına imzalayan

Name And Function - İsim Ve Görevi: Derya GÜRBÜZ ILGAZ / Quality Assurance Manager

Place And Date Of Issue - Düzenlenen Yer Ve Tarih :22.07.2022 Rev.02

Signature – İmza :

ODE YALITIM SAN. VE TİC. A.Ş.
Velimeşe Sanayi Bölgesi Hacıszeremet 4. Cadde
No.: B-B-10/4/3 Etiler/BEKİRDAĞ
Tel.: 0 (292) 674 45 84 Ticaret Sicil No.: 216159
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi : 834 025 9558