

YENİ

EPİKON EP 320 AIR

Yüksek dayanımlı taşıyıcı ve yüksek performanslı polimer bitümün son teknoloji ile formüle edildiği **Epikon EP 320 Air** özel hafif yapısı ile tek yüz kalıp perde su yalıtım uygulamalarında güvenle kullanılabilen, taze betona yüksek yapışma mukavemetine sahip, yeni nesil su yalıtım sistemidir.

EKSTRA HAFİF, DAYANIKLI, KOLAY UYGULANABİLİR

- Perdelerde fabrikasyon malzeme kullanım avantajı,
- Özel formülü ile yırtılma ve delinmeye karşı mukavemetlidir.
- Yüksek su basınç direnci,
- Perde yalıtımlarında saatle ölçülebilen teslim hızı.
- Düşeyde hızlı ve kolay uygulama.
- Pürüzlü yüzeylerde darbe ve yırtılmaya karşı koruma.



Yüzey hazırlama: Epikon Air uygulanacak yüzey, yağ, kir ve tozdan arındırılmış, sağlam ve kuru olarak hazırlanmalıdır. Yüzeyin uygulama öncesi Epikon Bitüm Solvent esaslı astar ile astarlanması tavsiye edilir.

Uygulama basamakları: Astar uygulamasından yaklaşık 30 dk. sonra, membran uygulamasına geçilebilir. Membranın iyi hizalandığından emin olunduktan sonra yukarıdan aşağıya doğru perde yüzeyine yapıştırılır. Bir silindir yardımıyla membranın yüzeye tamamen yapıştığından emin olunur. Üst kenar, bitiş profilleriyle mekanik olarak tespit edilmelidir.

Teknik Özellikler:

Kalınlık	Soğukta Bükülme	Çekme Mukavemeti (N/50mm)	Rulo Ebat m	Palet Metrajı m2
3,2 mm	-30 °C	800/600	1 x 10	250

