



**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE veya/or  veya/or T S E

|   |  |
|---|--|
| <b>BELGE NUMARASI</b><br>REFERENCE NUMBER OF LICENCE                                    | 007803-TSE-15/01   |
| <b>BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ</b><br>DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE                    | 08.12.2021   |
| <b>BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ</b><br>LICENCE VALID UNTIL                            | 08.12.2025   |
| <b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI</b><br>NAME OF THE LICENCE HOLDER                         | ODE YALITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ                               |
| <b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ</b><br>ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER                   | PİYALEPAŞA BULVARI ORTADOĞU İŞ MERKEZİ KAT.12 ŞİŞLİ<br>İSTANBUL/TÜRKİYE    |
| <b>ÜRETİM YERİ ADI</b><br>NAME OF THE MANUFACTURING PLACE                               | ODE YALITIM SAN.TİC. A.Ş   |
| <b>ÜRETİM YERİ ADRESİ</b><br>ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE                         | OSB MAHALLESİ 34.CADDE NO:1<br>ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR<br>ESKİŞEHİR / TÜRKİYE |
| <b>İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)</b><br>INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any) |  |
| <b>TESCİLLİ TİCARİ MARKASI</b><br>REGISTERED TRADE MARK                                 | epikon   |
| <b>İLGİLİ TÜRK STANDARDI</b><br>RELATED TURKISH STANDARD                                | TS EN 13969 / 22.05.2007   |
| <b>BELGE KAPSAMI</b><br>SCOPE OF LICENCE  |  |

SU YALITIMI İÇİN ESNEK LEVHALAR - BODRUM KATLARDA DEPOLAMA AMAÇLI KULLANILAN LEVHALAR DAHİL BİTÜMLÜ RUTUBET YALITIM LEVHALARI, TİP T,

"EP 300" ÜRÜN KODLU

TİP: T

BOY: 10 m (±0,03 m)

EN: 1 m (±0,02 m)

KALINLIK: 3 (±0, 2) mm

DÜZGÜNLÜKTEN SAPMA: Max.20 mm

EK YERİ DAYANIMI: 600 (- % 20, + ∞) N/50mm

YAPAY YAŞLANDIRMAYA/BOZULMAYA KARŞI DAYANIKLILIK:(SU GEÇİRMEZLİK (METOD A): 60kPa

SU GEÇİRMEZLİK (METOD A): 60 kPa

ÇEKME DAYANIMI (EN/BOY): 600/800 (- % 20, + ∞) N/50mm

KOPMA UZAMASI (EN/BOY): Min %35/%35

*e-imzalı/e-signed*

04.12.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
İsmail KAYNARCA

Eskişehir Belgelendirme Müdürü

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE ESKİŞEHİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Yenişehir Mahallesi Üniversite Caddesi Fidan Sokak No:25 Tepebaşı /ESKİŞEHİR \* Telefon: Direkt Tel:0-222-220 17 44

Santral:0-222/322 80 00\* Faks: 0-222-220 58 60

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta

:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
**TSE** veya/or  veya/or **T S E**

**(007803-TSE-15/01nolu belge devamı) : ODE YALITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 13969 / 22.05.2007**

DARBEYE DAYANIM (METOD A): Min. h=1500 mm (R=12,7 mm)  
STATİK YÜKLERE KARŞI DAYANIM (METOD B): Min. 20 kg  
YIRTILMAYA KARŞI DAYANIM (EN/BOY): 200/200 (- % 50, + ∞) N  
DÜŞÜK SICAKLIKLARDA ESNEKLİK: MAX. (-20) □  
YANGINA TEPKİ SINIFI: E

"EP 400" ÜRÜN KODLU

TİP: T

BOY: 10 m (±0,03 m)

EN: 1 m (±0,02 m)

KALINLIK: 4 (±0, 2) mm

DÜZGÜNLÜKTEN SAPMA: Max.20 mm

EK YERİ DAYANIMI: 600 (- % 20, + ∞) N/50mm

YAPAY YAŞLANDIRMAYA/BOZULMAYA KARŞI DAYANIKLILIK:(SU GEÇİRMEZLİK (METOD A): 60kPa

SU GEÇİRMEZLİK (METOD A): 60 kPa

ÇEKME DAYANIMI (EN/BOY): 600/800 (- % 20, + ∞) N/50mm

KOPMA UZAMASI (EN/BOY): Min %35/%35

DARBEYE DAYANIM (METOD A): Min. h=1000 mm (R=12,7 mm)

STATİK YÜKLERE KARŞI DAYANIM (METOD B): Min. 20 kg

YIRTILMAYA KARŞI DAYANIM (EN/BOY): 200/200 (- % 50, + ∞) N

DÜŞÜK SICAKLIKLARDA ESNEKLİK: MAX. (-20) □

YANGINA TEPKİ SINIFI: E

"EP 500" ÜRÜN KODLU

TİP: T

BOY: 7,5 m (±0,03 m)

EN: 1 m (±0,02 m)

KALINLIK: 5 (±0, 2) mm

DÜZGÜNLÜKTEN SAPMA: Max.20 mm

EK YERİ DAYANIMI: 600 (- % 20, + ∞) N/50mm

YAPAY YAŞLANDIRMAYA/BOZULMAYA KARŞI DAYANIKLILIK:(SU GEÇİRMEZLİK (METOD A): 60kPa

SU GEÇİRMEZLİK (METOD A): 60 kPa

ÇEKME DAYANIMI (EN/BOY): 800/1000 (- % 20, + ∞) N/50mm

KOPMA UZAMASI (EN/BOY): %50/%50 (- % 20, + ∞)

DARBEYE DAYANIM (METOD A): Min. h=1500 mm (R=12,7 mm)

STATİK YÜKLERE KARŞI DAYANIM (METOD B): Min. 20 kg

YIRTILMAYA KARŞI DAYANIM (EN/BOY): 300/300 (- % 50, + ∞) N

DÜŞÜK SICAKLIKLARDA ESNEKLİK: MAX. (-30) □

YANGINA TEPKİ SINIFI: E

*e-imzalı/e-signed*

04.12.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
İsmail KAYNARCA

Eskişehir Belgelendirme Müdürü

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE ESKİŞEHİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Yenişehir Mahallesi Üniversite Caddesi Fidan Sokak No: 25 Tepebaşı /ESKİŞEHİR \* Telefon: Direkt Tel:0-222-220 17 44

Santral:0-222/322 80 00\* Faks: 0-222-220 58 60

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta

:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

