TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION

CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı / Description of the Mark

TSE veya/or veya/or TSE

BELGE NUMARASI *REFERENCE NUMBER OF LICENCE*	007803-TSE-07/12
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ *DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE*	04.02.2015
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ *LICENCE VALID UNTIL*	04.02.2027
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI *NAME OF THE LICENCE HOLDER*	ODE YALITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ *ADRESS OF THE LICENCE HOLDER*	PİYALEPAŞA BULVARI ORTADOĞU İŞ MERKEZİ KAT.12 ŞİŞLİ İSTANBUL/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI *NAME OF THE MANUFACTURING PLACE*	ODE YALITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ÜRETİM YERİ ADRESİ *ADRESS OF THE MANUFACTURING PLACE*	VELİMEŞE ORG.SAN.BÖLG.MAH. 207.SOK. NO: 6/1 ERGENE TEKİRDAĞ / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) *INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)*	007803-TSE-07/11
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI *REGISTERED TRADE MARK*	LUNA
İLGİLİ TÜRK STANDARDI *RELATED TURKISH STANDARD*	TS EN 13969 / 22.05.2007

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

"SU YALITIMI İÇİN ESNEK LEVHALAR-BODRUM KATLARDA DEPOLAMA AMAÇLI KULLANILAN LEVHALAR DAHİL BİTÜMLÜ RUTUBET YALITIM LEVHALARI"

- TİP:T
-BOY: 10 m (+0,03 m)
-EN: 1 m (+0,02 m)
-DÜZGÜNLÜKTEN SAPMA:Max.20 mm
-BİRİM ALAN KÜTLESİ:4 (±%10) kg/m2
-YANGINA TEPKİ SINIFI:E
-EK YERİ DAYANIMI:350 (±%35) N/50mm
-YAPAY YAŞLANDIRMAYA /BOZULMAYA KARŞI DAYANIKLILIK:(SU GEÇİRMEZLİK (METOD A): 60kPa
-SU GEÇİRMEZLİK(METOD A): 60 kPa
-ÇEKME DAYANIMI :(EN/BOY):400/ 600 (- %10 , +%50) N/50 mm
-KOPMA UZAMASI(EN/BOY):%30/%30 (+%50)
-DARBEYE DAYANIM(METOD A): Max.h=500 mm (R=12.7 mm)
-STATİK YÜKLERE KARŞI DAYANIM(METOD B):Max.5 kg
-YIRTILMAYA KARŞI DAYANIM(EN/BOY):110/120(- %10 , +%50) N

e-imzalı/e-signed

26.01.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
İsmail KAYNARCA

Eskişehir Belgelendirme Müdürü

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE ESKİŞEHİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Yenibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi Fidan Sokak No:25 Tepebaşı /ESKİŞEHİR * Telefon: Direkt Tel:0-222-220 17 44 Santral:0-222/322 80 00* Faks: 0-222-220 58 60
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION

CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark

TSE veya/or veya/or TSE

(007803-TSE-07/12nolu belge devamı) : ODE YALITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

İLGİLİ TÜRK STANDARDI(*RELATED TURKISH STANDARD*) TS EN 13969 / 22.05.2007

-DÜŞÜK SICAKLIKLARDA ESNEKLİK: Max.(-10) 0C (K.G. 03.04.2018)

"LP 2000-3" ÜRÜN KODLU
- TİP:T
-BOY: 10 m (+0,03 m)
-EN: 1 m (+0,02 m)
-DÜZGÜNLÜKTEN SAPMA: Max.20 mm
-KALINLIK:3 (±0.2) mm
-YANGINA TEPKİ SINIFI: E
-EK YERİ DAYANIMI:350 (±%35) N/50mm
-YAPAY YAŞLANDIRMAYA /BOZULMAYA KARŞI DAYANIKLILIK:(SU GEÇİRMEZLİK (METOD A): 60kPa
-SU GEÇİRMEZLİK(METOD A): 60 kPa
-ÇEKME DAYANIMI :(EN/BOY):600/ 800 (±%50) N/50 mm
-KOPMA UZAMASI(EN/BOY):%35/%35 (±%30)
-DARBEYE DAYANIM(METOD A): Max.h=500 mm (R=12.7 mm)
-STATİK YÜKLERE KARŞI DAYANIM(METOD B):Max.5 kg
-YIRTILMAYA KARŞI DAYANIM(EN/BOY):120/120(±%30) N
-DÜŞÜK SICAKLIKLARDA ESNEKLİK: Max.(-20) 0C (K.G.15.06.2021)

LP 2000-4 Ürün Kodlu
- TİP : T
- BOY: 10 m (± 0,03 m)
- EN: 1 m (± 0,02 m)
- KALINLIK: 4 mm (± 0.2) mm
- DÜZGÜNLÜKTEN SAPMA:Max.20 mm
-YANGINA TEPKİ SINIFI: E
-EK YERİ DAYANIMI: 400 (- % 30) N / 50 mm
-YAPAY YAŞLANDIRMAYA /BOZULMAYA KARŞI DAYANIKLILIK:(SU GEÇİRMEZLİK (METOD B): 60 kPa
-SU GEÇİRMEZLİK(METOD B): 60 kPa
-ÇEKME DAYANIMI :(EN/BOY): 800/ 600 (- %50) N/50 mm
-KOPMA UZAMASI(EN/BOY): %35 - %35 (- %30,)
-DARBEYE DAYANIM(METOD A): Min. h = 500 mm
-STATİK YÜKLERE KARŞI DAYANIM:Min .:15 kg
-YIRTILMAYA KARŞI DAYANIM(EN/BOY): 200 /200 (-%50) N
-DÜŞÜK SICAKLIKLARDA ESNEKLİK: Max: (-20) 0C (K.G.06.02.2023) (K.D.18.09.2023)

e-imzalı/e-signed

26.01.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
İsmail KAYNARCA

Eskişehir Belgelendirme Müdürü

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE ESKİŞEHİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Yenibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi Fidan Sokak No:25 Tepebaşı /ESKİŞEHİR * Telefon: Direkt Tel:0-222-220 17 44 Santral:0-222/322 80 00* Faks: 0-222-220 58 60
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr