



## DECLARATION OF PERFORMANCE

### *Performans Beyanı*

No: 031

<b>1. Unique identification code of the product type / Ürün tipi kimlik kodu</b>	ODE R-FLEX – Thermal Insulation Products <i>ODE R-FLEX – Isı Yalıtım Mamülleri</i> <b>ODE R-FLEX PRM PIPE / ODE R-FLEX PRM BORU</b>
<b>2. Intended use/es / Kullanım amacı/ amaçları</b>	<b>Thermal insulation products for building equipment and industrial installations – factory made flexible elastomeric foam (FEF) products.</b> <i>Tesisat ve endüstriyel uygulamalar için ısı yalıtım mamülleri – Fabrika yapımı esnek elastomeric (FEF) ürünler.</i>
<b>3. Manufacturer/ İmalatçı</b>	ODE YALITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş Piyale Paşa Bulvarı Ortadoğu Plaza Kat:12 34384 Okmeydanı - Şişli / İstanbul / Türkiye
<b>4. Authorised representative / Yetkili Temsilci</b>	Not applicable / Yok
<b>5. System/s of AVCP / Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemi/Sistemleri</b>	System 1 / Sistem 1
<b>6a. Harmonized standard / Uyumlaştırılmış Standart</b> <b>Notified body/ies/ Onaylanmış Kuruluş(lar)</b>	<b>EN 14304:2009+A1:2013</b> Technický a Zkušební Ústav Stavební Praha, s. p. -TZÚS NB - 1020

## 7. Declared Performance/s Beyan Edilen Performanslar

Essential characteristics Temel Karakteristikler	Performance Performans				Harmonized Technical Specification Uyumlaştırılmış Teknik Şartname
Product / Ürün	ODE R-FLEX PRM				<b>EN 14304:2009+ A1:2013</b>
Thermal Conductivity / Isıl İletkenlik (EN ISO 8497)	0°C	25°C	40°C	60°C	
	0,033 λ	0,038 λ	0,042 λ	0,044 λ	
Reaction to Fire / Yangına Tepki (EN 13501-1)	B <sub>L</sub> - s2,d0				
Length / Boy (EN 13467)	± 1.5%				
Thickness / Kalınlık (EN 13467)	dD ≤ 8 ; ± 1				
	8 < dD ≤ 18 ; ± 1.5				
	18 < dD ≤ 31 ; ± 2.5				
	dD > 31 ; ± 3				
Squareness / Gönyeden Sapma (EN 13467)	dD ≤ 8 ; 3.0 mm				
Water Absorption / Su Emme (EN 13472)	NPD				
Water Vapor Diffusion Resistance / Su Buharı Difüzyon Direnci (EN 13469)	NPD				
Trace quantities of water soluble ions and ph value Eser Miktarda Suda Çözünebilir İyon ve PH değeri (EN 13468)	NPD				
Sound Absorption / Ses Absorpsiyonu (EN ISO 354)	NPD				
Release of dangerous substances / Tehlikeli Maddeler	NPD				
Continuous glowing combustion / Sürekli Alevli Yanma	NPD				

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above. / Yukarıda tanımlanan yapı malzemesi beyan edilen performanslar grubuna sahiptir. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) uyarınca hazırlanan bu performans beyanı sadece yukarıda tanımlanan imalatçının sorumluluğu altında yayımlanır.

Signed for and on behalf of the manufacturer by İmalatçı / İmalatçı adına imzalayan

Name And Function - İsim Ve Görevi: Emine DAHİLOĞLU / Quality Manager

Place And Date Of Issue - Düzenlenen Yer Ve Tarih :21.08.2025 rev.1

Signature – İmza

ODE YALITIM SAN. VE TİC. A.Ş.  
Velimese/Organize Sanayi Bölgesi  
Mah. 207 Sok. No:511 Etiler / TEKİRDAĞ  
Tel: 0(282) 676 96 61 Ticaret Sicil No: 216159  
Yenikapı Vergi Dairesi: 034 025 9556