



## DECLARATION OF PERFORMANCE

*Performans Beyanı*

**EU 305/2011**

No: 030

<b>1. Unique identification code of the product type / Ürün tipi kimlik kodu</b>	ODE R-FLEX – Thermal Insulation Products <i>ODE R-FLEX – Isı Yalıtım Mamülleri</i> <b>ODE R-FLEX PRM ROLL / ODE R-FLEX PRM LEVHA</b>
<b>2. Intended use/es / Kullanım amacı/ amaçları</b>	<b>Thermal insulation products for building equipment and industrial installations – factory made flexible elastomeric foam (FEF) products.</b> <i>Tesisat ve endüstriyel uygulamalar için ısı yalıtım mamülleri – Fabrika yapımı esnek elastomeric (FEF) ürünler.</i>
<b>3. Manufacturer/ İmalatçı</b>	ODE YALITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş Piyale Paşa Bulvarı Ortadoğu Plaza Kat:12 34384 Okmeydanı - Şişli / İstanbul / Türkiye
<b>4. Authorised representative / Yetkili Temsilci</b>	Not applicable / Yok
<b>5. System/s of AVCP / Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemi/Sistemleri</b>	System 1 / Sistem 1
<b>6a. Harmonized standard / Uyumlaştırılmış Standart</b> <b>Notified body/ies/ Onaylanmış Kuruluş(lar)</b>	<b>EN 14304:2009+A1:2013</b> Technický a Zkušební Ústav Stavební Praha, s. p. -TZÚS NB - 1020

## 7. Declared Performance/s Beyan Edilen Performanslar

Essential characteristics Temel Karakteristikler	Performance Performans					Harmonized Technical Specification Uyumlaştırılmış Teknik Şartname
Product / Ürün	ODE R-FLEX PRM					EN 14304:2009+ A1:2013
Thermal Conductivity / Isıl İletkenlik (EN 12667)	-10°C	0°C	20°C	40°C	60°C	
	0,032λ	0,033λ	0,035λ	0,037λ	0,041λ	
Reaction to Fire / Yangına Tepki (EN 13501-1)	B-s3,d0					
Length / Boy (EN 822)	+5% ; -1.5%					
Thickness / Kalınlık (EN 823)	dD ≤ 6 ; ± 1					
	6 < dD ≤ 19 ; ± 1.5					
	dD > 19 ; ± 2					
Width / Genişlik (EN 822)	± 2%					
Squareness / Gönyeden Sapma (EN 824)	dD ≤ 6 ; 3.0 mm/m (length/width)					
	6 < dD ≤ 19 ; -					
	dD > 19 ; 3.0 mm (thickness)					
Dimensional Stability / Boyutsal Kararlılık (EN 1604)	NPD					
Water Absorption / Su Emme (EN 1609)	NPD					
Water Vapor Diffusion Resistance / Su Buharı Difüzyon Direnci (EN 12086)	NPD					
Trace quantities of water soluble ions and ph value Eser Miktarda Suda Çözünebilir İyon ve PH değeri (EN 13468)	NPD					
Sound Absorption / Ses Absorpsiyonu (EN ISO 354)	NPD					
Release of dangerous substances / Tehlikeli Maddeler	NPD					
Continuous glowing combustion / Sürekli Alevli Yanma	NPD					

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above. / Yukarıda tanımlanan yapı malzemesi beyan edilen performanslar grubuna sahiptir. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) uyarınca hazırlanan bu performans beyanı sadece yukarıda tanımlanan imalatçının sorumluluğu altında yayımlanır.

Signed for and on behalf of the manufacturer by İmalatçı / İmalatçı adına imzalayan

Name And Function - İsim Ve Görevi: Emine DAHİLOĞLU / Quality Manager

Place And Date Of Issue: Düzenlenen Yer ve Tarih :21.08.2025 rev.1

Signature – İmza

ODE YALITIM SAN. VE TİC. A.Ş.  
Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi  
Mah. 207 Sok. No:6/1 Kente / TEKİRDAĞ  
Tel: 0(282)576 95 66 Ticaret Sicil No: 216159  
Yenikapı Vergi Dairesi: 654 025 9556